



DURAZIV LM 73 cu Kauciuc®

Sapa autonivelanta pentru trafic mediu

Parchet laminat, mocheta, linoleum

Indicatii:

- in grosimi de 2-10 mm, realizeaza suprafete perfect netede pe pardoseli
- Recomandata inaintea montarii de mocheta, linoleum sau parchet laminat
- Aderenta sporita prin aditivare cu cauciuc sintetic
- Prin aditivarea cu fibre reduce riscul de aparitie a fisurilor sau exfolierilor

Domeniu de aplicare:

Produsul este un mortar pe baza de ciment cu priza rapida, cu proprietati autonivelante in strat de 2-10 mm, destinat nivelarii suprafetei pardoselilor in vederea aplicarii de parchet laminat, covoare de PVC, linoleum, mocheta sau pozarii de placi ceramice. Produsul se poate aplica doar la interior si nu este recomandat pentru parchet clasic din lemn masiv. Sapa autonivelanta poate fi aplicata peste orice suport absorbant, preferabil beton cu o vechime mai mare de 3 luni, cu umiditate mai mica de 3%, neexpus la vibratii si tensiuni.



DURAZIV LM 77 cu Kauciuc®

Sapa autonivelanta pentru trafic intens

Extra-flexibila, pentru parchet natural

Indicatii:

- Pentru nivelarea perfecta a diferitelor suprafete orizontale, in strat de 2-10 mm
- Ideala pentru aplicarea de parchet clasic, din lamele de lemn masiv
- Pentru sisteme de incalzire prin pardoseala sau alte suporturi critice supuse la tensiuni
- Se poate aplica direct peste placaje ceramice existente, mozaic lustruit sau suprafete neabsorbante degradate

Domeniu de aplicare:

Produsul este un mortar pe baza de ciment cu priza rapida, cu proprietati autonivelante in strat de 2-10 mm, destinat nivelarii diverselor suprafete orizontale, in mod special in vederea aplicarii de parchet clasic sau pentru sisteme de incalzire prin pardoseala. Se poate folosi si pentru parchet laminat, covoare de PVC, linoleum sau mocheta, sau pentru egalizare inainte de pozarea placilor ceramice. Se recomanda atât la interior cât si la exterior, in spatii industriale sau comerciale si poate constitui strat final de uzura sau poate fi vopsita cu vopsele rezistente la abraziune. Se poate, de asemenea, aplica peste beton proaspăt (cu vârsta de min 1 luna), mozaic de ciment sau peste placari ceramice vechi si degradate.